



Knauf Armiergewebe 4x4 mm

Universell einsetzbares Armiergewebe

Produktbeschreibung

Hoch festes, dauerhaftes, alkalibeständiges Armiergewebe mit einer Maschenweite von 4x4 mm.

Lieferform

50 m² Rolle
Breite 1000 mm

Material-Nr. 00049210
24 Rollen/Palette

Lagerung

Trocken, vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 30°C geschützt lagern.

Qualität

Das Produkt unterliegt der ständigen werkseigenen Produktionskontrolle und entspricht den Anforderungen der Leitlinie ETAG 004 der EOTA.

Anwendungsbereich

Als Armiergewebe universell einsetzbar.

Armiergewebe für Knauf WARM-WAND Systeme gemäß AbZ (Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung):

- WARM-WAND Basis (Z-33.41-81, Z-33.43-82)
- WARM-WAND Duo (Z-33.49-981)
- WARM-WAND Plus (Z-33.43-82, Z-33.44-83)
- WARM-WAND Natur D (Z-33.47-638)
- WARM-WAND Natur T (Z-33.47-673)
- WARM-WAND Natur S (Z-33.47-1258)
- Knauf WDVS auf Plattenwerkstoffen im Holzbau (Z-33.47-899)

Eigenschaften

- Im Außen- und Innenbereich einsetzbar
- Dauerhaft alkalibeständig
- Maschenweite 4x4 mm
- Weiß mit blauen Markierungen
- Verschiebefest

K445a.de Knauf Armiergewebe 4x4 mm

Universell einsetzbares Armiergewebe



Ausführung

Vorarbeiten

Schmutzempfindliche Bauteile (z. B. Fensterbänke) vor Beginn abdecken bzw. wasserfest abkleben. Wetterseitige Arbeitsflächen vor Niederschlag und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Alle Untergründe müssen tragfähig, trocken, eben, fett- und staubfrei sowie frei von haftmindernden Rückständen sein. Vorhandene Beschichtungen auf Tragfähigkeit prüfen.

Verarbeitung

In den Innenecken (Fensterlaibungen - Sturz) sind Armiergewebestreifen vollflächig in den Ar-

miermörtel einzubetten oder Gewebeeckwinkel Sturzecke einzubauen. Anschließend Gewebe- winkel 100/150 mm lot- und fluchtgerecht anbringen. Außer bei Gewebeeckwinkel Sturzecke, werden diagonal von allen Öffnungsecken ausgehend Gewebeeckpfeile oder ca. 300x500 mm große Armiergewebestreifen im Nassmörtel eingebettet. Anschließend das Armiergewebe ganzflächig, an den Stößen mindestens 100 mm überlappend, nass in nass im äußeren Drittel der Armierschicht einbetten (die blauen Randstreifen dienen hierbei als Überlappungsmarkierung). Das Gewebe muss vollständig überdeckt sein.

Technische Daten

Flächengewicht	ca. 165 g/m ²	± 5 %	EN 12127
Maschenweite	4x4 mm	± 10 %	
Reißfestigkeit Kette/Schuss (Auslieferungszustand)	> 2000 N/5cm		ETAG 004
Restreißfestigkeit Kette/Schuss (nach Alterung)	> 1000 N/5cm		ETAG 004
Farbton	■ Grundton:	weiß RAL 9010	
	■ Aufdruck:	blau RAL 5015	



Aktuelle Ausschreibungstexte für alle Knauf Systeme und Produkte mit Exportfunktionen für die Formate Word, PDF und GAEB

www.ausschreibungscenter.de

Knauf Direkt

Technischer Auskunft-Service:

▶ Tel.: 09001 31-2000 *

▶ Fax: 01805 31-4000 **

▶ www.knauf.de

Knauf Gips KG Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen

* Ein Anruf bei Knauf Direkt wird mit 0,39 €/Min. berechnet. Anrufer, die nicht mit Telefonnummer in der Knauf Gips KG Adressdatenbank hinterlegt sind, z.B. private Bauherren oder Nicht-Kunden, zahlen 1,69 €/Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunk-Anrufe können abweichen, sie sind abhängig vom Netzbetreiber und Tarif.

** Fax: 0,14 €/Min.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Es kann aber nicht der Gesamtstand allgemein anerkannter Regeln der Bautechnik, einschlägiger Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln enthalten. Diese müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften entsprechend beachtet werden. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Firma Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen.

Lieferung über den Fachhandel lt. unserer jeweils gültigen Allgemeinen Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGB).