Volker Fischer

VOLFI – Systeme für die moderne Plattenverlegung

Datenblatt

Nr. 07.02-01

Seite: 1

WP Winkelprofil VF

Beschreibung:

Das WP Winkelprofil wird für Plattenbelag-Abschlüsse oder als Kiesleiste verwendet.

Der Einsatzbereich geht vom vorhandenen Bodenbelag über Dächer und Terrassen bis hin zum Balkon.

Das Profil ist mit 1,5 mm dickem Spezialaluminium eine Alternative zu <u>VOLFI-Uniprofilen</u> beim Objektgeschäft.

Das Winkelprofil ist 2-seitig nutzbar und in verschiedenen Breiten und Höhen erhältlich.



Abbildung 1: Winkelprofil Außenecken WP-EA

Es stehen für jede Höhe vorgefertigte Ecken und

Verbinder zur Verfügung. Die Profile werden Stoß an Stoß gegeneinander gelegt. Die Verbinder verhindern dabei ein nachträgliches Verrutschen entgegen der Profilrichtung.



Abbildung 2: WP Winkelprofil + Beschreibung

Verwendung/Optionen:

Als Einfassung:

Jede lose verlegte Plattenfläche sollte zur Stabilisierung rundherum fest und sauber eingefasst werden. Es ist bauseits zu prüfen ob die 1,5 mm Materialstärke der Winkelprofile die auftretenden Seitenkräfte ausreichend aufnehmen können. Grundsätzlich werden VOLFI-Uniprofile aus 2,0 mm Spezialaluminium zur stabilen Randeinfassung empfohlen.

Als Kiesfangleiste:

Mit seiner Schlitzlochung ist das Winkelprofil auch als Kiesfangleiste geeignet. Handelsüblicher Splitt wird gehalten und optisch ansprechend verdeckt.

Verstecken eines Unterbaus:

Bei der Verlegung auf <u>Platten-</u> und <u>Stelzlagern</u> kann das Winkelprofil als Verblendung des Unterbaus verwendet werden.

www.volfi.de 2302 info@volfi.de

Volker Fischer

VOLFI – Systeme für die moderne Plattenverlegung

Nr. 07.01-01

Seite: 2



Zubehör:



Wichtige Hinweise:

Die Profile weisen fertigungsbedingte Kratzspuren auf und können je nach Charge geringfügig in Abmessungen und Material voneinander abweichen. Daher sind die Profile vor dem Einbau auf optische und technische Mängel zu überprüfen.



Abbildung 3: Verbinder für Winkelprofil WP-V

Sie dienen ausschließlich dem Halten von Kies, dem Einfassen von Plattenbelägen, sowie einem optisch ansprechenden Randabschluss.

Beim Einsatz auf Balkonen ist es zum Ableiten des gesamten Balkonwassers ungeeignet. Die Balkonentwässerung muss durch einen geeigneten Balkonablauf bzw. über ein Traufblech auf Gefälle hin zur Dachrinne geleitet werden. Die Entwässerung soll zwischen Winkel-Profil und

Traufblech erfolgen. Bitte Einbau-Empfehlung beachten!



Abbildung 5: Winkelprofil WP