

Technisches Merkblatt

Seite 1 von 1

- Charakteristik:** AKEMI® Crystal Clean ist ein säure- und laugenfreies Reinigungskonzentrat aus Tensiden, Hilfsmitteln, Duftstoffen und Alkoholen. Das Produkt ist frei von phosphathaltigen Substanzen; die enthaltenen Tenside sind nach geltenden Rechtsvorschriften für grenzflächenaktive Stoffe biologisch abbaubar.
- Einsatzgebiet:** AKEMI® Crystal Clean ist ein schnell trocknendes Reinigungsmittel und besonders geeignet für die einfache Entfernung von leichten Verschmutzungen wie z.B. leichte Öl- und Fettfilme, Straßenschmutz auf polierten Natur- und Kunstwerksteinen sowie glasierten und nicht glasierten Feinsteinzeug-, Klinker-, Keramikflächen oder ähnlichem. Die gereinigten Flächen werden streifenfrei sauber.
- Gebrauchsanweisung:**
1. Mit klarem Wasser im Verhältnis 1:50 bis zu 1:100 verdünnen.
Mischtablette verschiedener Konzentrationen:
- | | 1:50 | 1:75 | 1:100 |
|---------------|--------|-----------|-------|
| Crystal Clean | 100 ml | ca. 70 ml | 50 ml |
| Wasser | 5 l | 5 l | 5 l |
2. Mit sauberem, feuchtem und saugfähigem Tuch die Flächen reinigen.
 3. Überschüssiges Wischwasser mit Tuch aufnehmen, Oberfläche trocknen lassen.
- Besondere Hinweise:**
- Konzentrierten Reiniger nicht auf lösungsmittlempfindlichen Oberflächen anwenden. Im Zweifelsfall einen Versuch an einer unauffälligen Stelle durchführen.
 - Bei stärkeren Verschmutzungen AKEMI® Crystal Clean unverdünnt oder je nach Art der Verschmutzung AKEMI® Zementschleierentferner, AKEMI® Intensivreiniger, AKEMI® Anti-Grün, AKEMI® Sanitärreiniger oder AKEMI® Steinreiniger verwenden.
- Technische Daten:**
- | | |
|---------------|--|
| Ergiebigkeit: | ca. 10 - 20 Anwendungen/Liter Konzentrat (nach obiger Tabelle) |
| Farbe: | farblos |
| Dichte: | ca. 0,98 g/cm ³ |
| pH-Wert: | ca. 7 (im Konzentrat) |
- Lagerung:** 2 Jahre im gut verschlossenen Originalgebinde bei kühler und frostfreier Lagerung.
- Sicherheitshinweise:** Beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt.
- Zur Beachtung:** Vorstehende Angaben wurden nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik unserer Firma erstellt. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Einflussfaktoren können diese Angaben sowie sonstige mündliche oder schriftliche anwendungstechnische Hinweise nur unverbindlichen Charakter aufweisen. Der Verwender ist im Einzelfall verpflichtet, eigene Versuche und Prüfungen durchzuführen; hierzu zählt insbesondere das Ausprobieren des Produktes an unauffälliger Stelle oder die Anfertigung eines Musters.

TMB 06.18