

Leistungserklärung

LE-Nr.: AK-ACW-V02-15



1. Produktname, -typ: **Acryl schneeweiß**, 1-komponentiger Dichtstoff auf Basis Acrylatdispersion
2. Ident Nr.: Charge siehe Gebindeaufdruck
3. Verwendungszweck: nicht tragender Dichtstoff für interne und externe Anwendungen: Fugen in der Fassade, Typ F ext-int (12,5P); Konditionierung: Verfahren A; Trägermaterial: Mörtel M2, Aluminium; ohne Primer
4. Hersteller: AKEMI chemisch technische Spezialfabrik GmbH
Lechstr. 28
D- 90451 Nürnberg
5. Bevollmächtigter: Dieter Zimmermann
6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: 3 plus 3
7. Harmonisierte Norm: EN 15651-1: 2012-12
8. Notifizierte Stelle: Ginger CEBTP, NB-Nr. 0074 hat als notifizierte Prüflabor im Konformitätssystem 3 die Erstprüfungen durchgeführt und die Prüf- und Klassifizierungsberichte ausgestellt.
9. Erklärte Leistung:

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Brandverhalten (EN 13501)	Klasse E	EN 15651-1: 2012-12
Gefährliche Substanzen	Bewertet	
Standvermögen (EN ISO 7390)	≤ 3mm	
Volumenverlust (EN ISO 10563)	≤ 25%	
Adhäsions- / Kohäsionsverhalten nach Eintauchen in Wasser (EN ISO 10591)	≥ 100%	
Dauerhaftigkeit (ISO 8339, ISO 9046, ISO 10591)	Bestanden	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Nürnberg, den 14.03.2014

ppa. Dipl.-Ing. Dieter Zimmermann
Chem.-Techn. Leiter
Technical Director