

JURALITH

Primer JF 22

Beschreibung	Haftvermittler für Fugen für JURAFLEX PUR auf saugenden Untergründen
Anwendungsbereiche	Bei saugenden Untergründen wie: <ul style="list-style-type: none"> • Beton • Mauerwerk • Putz • Naturstein • Bodenbereich auf mattfeuchten bis trockenen Untergründen
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Dünnflüssig • Gelblich-transparent • 1-komponentig
Materialbasis	• Epoxidharzbasis
Verarbeitungshinweise	
Untergrundvorbereitung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Fugenflanken müssen fest, sauber, trocken und fettfrei sein. • Altanstriche sind zu entfernen.
Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> • JURALITH Primer 22 mit einem Pinsel gleichmäßig auftragen, dabei die Verarbeitungstemperaturen beachten. • Nach einer Ablüftzeit (zwischen 30 Minuten und 8 Stunden) kann JURAFLEX PUR aufgetragen werden. • Bei Wartezeiten länger als 8 Stunden ist die Primerschicht aufzurauen und erneut Primer aufzutragen.
Nachbehandlung	<ul style="list-style-type: none"> • Die behandelten Fugenflanken sind vor direkter Sonneneinstrahlung, zu rascher Austrocknung und Schlagregen zu schützen.

Technische Daten JURALITH Primer JF 22

Farben	transparent
Verarbeitungszeit bei 20°C	5 °C bis 30 °C
Ergiebigkeit	ca. 130 lfm bei einer Fugendimension von 20 x 15 mm (ca. 5,0 m ² /Gebinde)
Ablüftzeit	30 Minuten bis 8 Stunden (je nach Temperatur)
Liefergrößen	1 Liter Metallflasche – 4 Stück/Karton
Lagerung	kühl und trocken, ungeöffnete Originalgebinde für mind. 9 Monate haltbar
Entsorgung	siehe Sicherheitsdatenblatt
Alle technischen Werte beziehen sich auf 20 °C und einer relativen Luftfeucht von 50 %. Tiefe Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte.	

Sicherheitshinweise

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
 - Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
 - Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
 - Bei Unwohlsein: Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.
-



Bei allen Arbeiten sind die aktuellen Richtlinien, DIN-Normen, Arbeitspapiere und Empfehlungen zu beachten. Die aktuellen Produktinformationen der zu verwendeten JURALITH-Produkte können Sie unter www.juralith.com abrufen. Für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse übernehmen wir die Gewähr wenn eine baustoffgerechte Konstruktion hergestellt wurde. Unterschiedliche Baustellenbedingungen können wir nicht beeinflussen. Empfehlungen, die wir zu Unterstützung des Planers, Käufers oder Verarbeiters mündlich oder schriftlich geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtung dar. Durch die Neuerscheinung dieses Technischen Merkblattes verlieren ältere Exemplare Ihre Gültigkeit.

Stand: 23.07.2018