



ROMPOX® - FARBVERTIEFER

Farbkraft und Frische für Steinflächen

Der ROMPOX® - FARBVERTIEFER ist die Lösung zur Veredelung und optischen Verschönerung des Steins. Er hebt die Struktur und Farbgebung des Steins hervor und verbessert damit dauerhaft das optische Erscheinungsbild, egal ob Natur- oder Betonstein. Außerdem trägt der ROMPOX® - FARBVERTIEFER zur Abweisung von Wasser und Schmutz bei. Die Steinflächen wirken farbechter und edler. Durch seine besondere Widerstandsfähigkeit und seine leichte Anwendung ist er bestens für den Außen- und Innenbereich geeignet. Die Anwendung kann auf allen saugfähigen Steinen (wie z.B. Naturstein, Betonwerkstein, Ziegel, Klinker usw.), erfolgen.

Eigenschaften

- Veredelung von Steinoberflächen
- Hebt Farbe und Struktur der Steine hervor
- Schnelle und einfache Anwendung
- Geruchsarm



Farblos

ROMPOX® - FARBVERTIEFER

Farbkraft und Frische für Steinflächen

VERARBEITUNG

Baustellenanforderungen: Die ideale Verarbeitungstemperatur liegt bei 10 °C bis 25 °C. Den ROMPOX® - FARBVERTIEFER nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten. ROMPOX® - FARBVERTIEFER vor der Anwendung an unauffälliger Stelle testen. Spritzer auf angrenzende lösemittelempfindliche Oberflächen (lackierte Flächen, Kunststoffe etc.) vermeiden. Bei Steinen die im Mörtelbett verlegt wurden, muss der Untergrund vollständig ausgehärtet und durchgetrocknet sein (erfahrungsgemäß nach 4–8 Wochen), da der ROMPOX® - FARBVERTIEFER sonst ungleichmäßig aufdrocknet, was zu einem fleckigen Aussehen führt.

Vorbereiten: Reinigen Sie die Oberfläche gründlich und lassen Sie diese vollständig trocknen. Benachbarte Flächen müssen abgedeckt oder abgeklebt werden. Mit dem ROMPOX® - FARBVERTIEFER erzielt man eine langfristige Veredelung der Steinoberfläche. Zur vorangehenden Reinigung empfehlen wir ROMPOX® - GRUNDREINIGER EXTRA. Siehe separate Produktinformation. Vor jeder Anwendung sollte daher eine kleine Musterfläche angelegt werden, um deren optische Wirkung und Gefallen zu testen.

Verarbeiten: Bei Verwendung im Innenbereich, Fußbodenheizung ausschalten und für ausreichend Belüftung sorgen. Der unverdünnte ROMPOX® - FARBVERTIEFER wird satt und gleichmäßig mit einem Pinsel oder einer Rolle auf die Steinoberfläche aufgetragen. Bei besonders saugfähigen Steinoberflächen den Vorgang nach ca. 1 Stunde wiederholen. Bei weniger saugfähigen Oberflächen keinen ROMPOX® - FARBVERTIEFER auf den Flächen stehen lassen, sondern vor dem Antrocknen abreiben. Geräte nach der Verarbeitung mit handelsüblicher Verdünnung reinigen. Trockenzeit: 1 Stunde bei 20 °C Umgebungstemperatur.

Nachbehandeln: Die frisch imprägnierte Fläche ist 24 Stunden vor Regen zu schützen. Dabei darf der Regenschutz nicht direkt auf die Fläche aufgelegt werden, damit Luft zirkulieren kann. Bei der Veredelung von Steinen und Platten im Innenbereich sind Fenster zu öffnen, um eine gute Belüftung zu gewährleisten. Werkzeuge können nach der Verarbeitung mit handelsüblichem Verdünnung gereinigt werden.

Wichtige Hinweise: Zwischen der Verfugung mit einem Kunstharz-Pflasterfugenmörtel und der Benutzung von ROMPOX® - FARBVERTIEFER sollten min. 7 Tage vergehen, um Wechselwirkungen zu vermeiden.

Nicht saugfähige Steinoberflächen können nicht veredelt werden.

Lagerfähig: 36 Monate

Verbrauch: ca. 10 m²/Liter je nach Art des Belages



Alle Füllstoffe sind Naturprodukte, bei denen natürliche Farbabweichungen auftreten können. Die in diesem Prospekt gedruckten Informationen basieren auf Erfahrungswerten und dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und Praxis, sind jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle bisherigen Informationen werden mit dem Erscheinen dieses Prospektes ungültig. Abbildungen ähnlich. Stand: Juni 2020. Änderungen vorbehalten.

* Wasserdurchlässig im Sinne von „Merkblatt für versickerungsfähige Verkehrsflächen“ (MVV) Ausgabe 2013.

Folgen Sie uns:



ROMEX® GmbH
Industriepark Kottenforst
Mühlgrabenstraße 21
53340 Meckenheim
+49 (0) 2225 70954-20
www.romex-ag.de

