

Das **PLUS** mit der Bodentasche

Mit schlanken Querschnitten der Unterkonstruktion erreichen Sie Bodenaufbauten bis 42 cm Höhe und richten den Fußboden schnell, sicher und problemlos aus. Sie benötigen keine langen Schrauben oder Dübel. Ideal auch für Neubauten in Holzbauweise, Sie können auf den Naßestrich verzichten und haben eine Alternative zu den sehr teuren und aufwendigen Holzfasersystemen.

Maße / Technische Daten

Elementlänge: 2,40 Meter

Gewicht 2,7 kg / lfm

Verschraubung: Grobgewinde Holzschrauben 4,0 x 40 mm


250 kg/m² Abstand = 18 cm

500 kg/m² Abstand = 9 cm

oder Rillennägel 2,8 x 52mm bei 450 kg/m² Abstand 12 cm

Mögliche Bodenaufbauhöhen

Universalexpander UE mit Bodentasche BT	Bodenexpander BE mit Bodentasche BT
UE 85 160 - 200 mm	BE 12 184 – 224 mm
UE 105 180 - 220 mm	BE 18 266 – 306 mm
UE 145 220 - 260 mm	BE 22 306 – 346 mm
UE 185 260 - 300 mm	BE 26 346 – 386 mm
UE 225 300 - 340 mm	BE 30 386 – 426 mm



Alle Zwischenmaße sind möglich!