

## Qualität, die überzeugt

- Hochverdichtete Qualitätsdämmplatte
- CE-zertifiziert
- Prüfung der Druckfestigkeit durch die MPA Eberswalde
- Belastbar bis 500 kg/m<sup>2</sup>
- Schallentkoppelter Bodenaufbau



## Das **PLUS** mit dem DP 60

- Stecken mit System. Der DP 60 wird im erforderlichen Achs-  
abstand ausgelegt, in der Regel 62,5 cm, der Sparrenexpander  
hinein gesteckt und fertig ist die Unterkonstruktion.  
Ohne weitere mechanische Befestigung oder Verbindung ist  
die Unterkonstruktion zur Aufnahme eines Fußbodens fertig.
- TOP bei der Verwendung von Einblasdämmung:  
Mit unserem System werden geschlossene DämmRäume für  
den Einblasdämmstoff geschaffen.
- Das bedeutet: ein definierter DämmRaum mit setzungssicher  
eingeblasenem Dämmstoff. Da kommen alle angebotenen  
Systeme mit aufgeständerten Elementen ins Schwitzen, egal  
ob aus kreuzweise gebauten OSB-Elementen oder  
Steinwollquadern.

### Dämmstärken obere Geschossdecke

DP 60 + SE 12	200 mm
DP 60 + SE 18	280 mm
DP 60 + SE 22	320 mm
DP 60 + SE 26	360 mm
DP 60 + SE 30	400 mm

