Das PLUS mit dem SE für alle Anwendungsbereiche

- Wärmebrücken reduziert durch schlanke Holzquerschnitte
- Leichte Elemente (etwa 5 mal weniger Gewicht als vergleichbares Vollholz)
- Um 50% schnellere Montage im Vergleich zu handwerklicher Konstruktion
- Leichte Elemente = 1-Mann-Montage
- Trockene Elemente = kein Verziehen der Unterkonstruktion
- Wirtschaftlicher Transport durch Systemlänge 2,40 Meter

Ein Produkt für alle Fälle

Erhöhung der Sparrenquerschnitte, ideale UK für die Gaubenseiten, abgehängte Decken, Drempelunterkonstruktion.
Im Zusammenhang mit dem Dämmplattenstreifen DP 60, DIE Unterkonstruktion für die obere Geschossdecke – mit der Bodentasche BT ideal, um den Fußboden auszurichten.

	WHAT WANTED	
B = Breite		
, 18	55	

Maße

Elementlänge: 2,40 Meter

SE Sparren- erhöhung um		Gewicht	Sperrholzstärke	
12	12 cm	1,0 kg/m	6,5 mm	
18	18 cm	1,3 kg/m	6,5 mm	
22	22 cm	1,5 kg/m	6,5 mm	
26	26 cm	2,0 kg/m	9,0 mm	
30	30cm	2,3 kg/m	9,0 mm	

Gesamtbreite des Elementes; Breite Sperrholz plus 18 mm OSB-Streifen

SE	12	18	22	26	30
B = Breite mm	148	248	288	325	350