

KRASO® Produkte

- ▶ Druckwasserdichte Einbauteile für den Betonbau
- ▶ Abdichtungslösungen für Kabel und Rohre



... seit über 35 Jahren
... 26.11.1981 22.10.1980

► Einbauhinweis - INFO

Kundeninfos der KRASO GmbH & Co. KG



Bild 1




Bild 2

1. Bei **KRASO®** Dichteinsätzen Universal: Bestimmung des genauen Außendurchmessers des durchzuführenden Rohrs oder Kabels. Mittleren Stopfen einfach herausdrücken. Die einzelnen nicht benötigten Ringe mit einem Schraubenzieher nach hinten durchdrücken (Bild 1) und mit einem scharfen Messer am Dichteinsatz vorsichtig abtrennen (Bild 2).




Bild 3




Bild 4

2. **KRASO®** Dichteinsatz über das durchzuführende Rohr oder Kabel schieben (Bild 3) und bündig in die Kernbohrung oder das **KRASO®** Futterrohr Typ FE von außen schieben, sodass man die Sechskantmuttern sehen kann (Bild 4).




Bild 5

3. **KRASO®** Dichteinsatz an den Sechskantmuttern über Kreuz so lange festziehen (Bild 5), bis das passende Drehmoment erreicht ist (siehe Aufkleber Dichteinsatz bzw. Verpackung).

Preise zzgl. Mehrwertsteuer • Maß- und Gewichtsangaben ohne Gewähr • Alle Rechte an den Zeichnungen und den Konstruktionen sind Eigentum der Krasemann GmbH & Co. KG.
• Techn. Änderungen vorbehalten • Die Vervielfältigung und Weitergabe der Zeichnungen sowie die anderweitige Nutzung bedarf unserer schriftlichen Genehmigung • D140300035

• Fortschrittliche Produkte für den Hoch- und Tiefbau • Entwickelt und Hergestellt in Deutschland • Fortschrittliche Produkte für den Hoch- und Tiefbau •

KRASO GmbH & Co. KG

Max-Planck-Straße 2 • D-46414 Rhede

Tel.: +49 (0) 28 72 / 95 35-0 • Fax: +49 (0) 28 72 / 95 35-35

E-Mail: info@kraso.de • www.KRASO.de