

TECHNISCHES DATENBLATT GALANT

FLACHDACHABSCHLUSSPROFIL GALANT

Das zweiteilige Flachdachabschlussprofil Galant mit Kombi-Klemmprofil für Folie und Schweißbahn gibt es in den Blendenhöhen 100, 130, 150, 175 und 200 mm. Die Lieferlänge beträgt 4000 oder 2000 mm. Unsere geschweißten Ecken sind standardisiert mit einem Winkel von 90 Grad oder als Sonderschweißteil in allen anderen Winkelgrößen erhältlich.



Materialien:	Aluminium												
Standardfarben:	blank, RAL 7016, DB 703												
Sonderfarben:	Pulverbeschichtung in allen RAL-Tönen												
Systemkomponenten:	Blende, Klemmprofile, Verbinder												
Optionen:	Eingeschweißter Wasserspeicher, Schweißteile, Segmente												
Blendenhöhe:	100, 130, 150, 175, 200 mm												
Produktlänge:	2000 mm und 4000 mm												
Lochung:	Alle 250 mm ein Langloch 6 x 15 mm												
Überdeckung unterhalb des Befestigungsschenkels:	<table><tr><td>Profil Galant</td><td>100 mm</td><td>130 mm</td><td>150 mm</td><td>175 mm</td><td>200 mm</td></tr><tr><td>Überdeckung</td><td>50 mm</td><td>75 mm</td><td>95 mm</td><td>120 mm</td><td>145 mm</td></tr></table>	Profil Galant	100 mm	130 mm	150 mm	175 mm	200 mm	Überdeckung	50 mm	75 mm	95 mm	120 mm	145 mm
Profil Galant	100 mm	130 mm	150 mm	175 mm	200 mm								
Überdeckung	50 mm	75 mm	95 mm	120 mm	145 mm								
Verpackungseinheit:	100, 130, 150, 175 mm = 288 m und 200 mm = 192 m												
Zubehör:	Ecken 90 Grad, Ecken außerwinklig, Endkappen Klemmprofil 200 mm lang												
Profil 4000 mm Bedarf inkl. Zubehör:	1 Stück Flachdachabschlussprofil 4000 mm, 1 Stück Verbinder, 12 Stück Klemmprofil a 200 mm												
Ecke Bedarf inkl. Zubehör:	1 Stück Ecke 250 mm x 250 mm 2 Stück Verbinder, 2 Stück Klemmprofil a 200 mm												

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 05.2025

Als Grundlage zur Planung und Montage sind die Regelwerke des ZVDH sowie die einschlägigen DIN-Normen zu beachten.