



Gemeinsam Werte schaffen.

# REINIGUNGS- UND PFLEGEANLEITUNG FÜR BESCHICHTETE TERRASSENPLATTEN

Bonavista - Porto Slate - Madeira Fino - Madeira Aspero - Madeira Autentico - Poolumrandungen

Verschmutzung	Zeit (max.)	Reiniger	Anwendung
Speisefett und Ölflecken	möglichst zeitnah entfernen	Ölentferner-Spray	Ölentferner-Spray auf den vorhandenen Fleck sprühen und nicht entfernen. Es entsteht ein weißes Pulver, welches das Öl aufsaugt. Eine Mehrfachanwendung ist möglich.
Farbintensive Getränke und Speisen wie z.B. Ketchup, Rotwein, Kaffee, Cola, Kakao, Balsamico usw.	möglichst zeitnah entfernen	Systemreiniger INTENSIV	Der zu bearbeitende Untergrund sollte vor der Anwendung vorgesenst werden. Systemreiniger INTENSIV mittels Bürste oder Sprühgerät auftragen. Nach der Einwirkzeit von 15 Minuten wird das Mittel mit Wasser abgespült. Um die reinigende Wirkung zu erhöhen, kann der Reiniger mit sanftem Druck und einer weichen Handbürste verteilt werden. Eine Mehrfachanwendung ist möglich.
Vogelkot, Obstflecken, Lehm, Gartenerde, Grasflecken, Schlamm, Staub, Laub	nach Bedarf	Systemreiniger INTENSIV	s. Anwendung Systemreiniger INTENSIV
Reifenspuren, Reifenabrieb	nach Bedarf	Reiniger T-Konzentrat	Der zu bearbeitende Untergrund sollte vor der Anwendung vorgesenst werden. Reiniger T-Konzentrat wird mittels Bürste aufgetragen. Nach der Einwirkzeit von ca. 20 Minuten wird der Reiniger mit Wasser abgespült. Um die reinigende Wirkung zu erhöhen, kann mit Bürste und warmen Wasser gearbeitet werden. Eine Mehrfachanwendung ist möglich.
Algen- und Moosbewuchs	nach Bedarf	Systemreiniger INTENSIV	s. Anwendung Systemreiniger INTENSIV
Mörtelreste, Zement	nach Bedarf	KALKEX-ÖKO	Die zu bearbeitende Fläche sollte vor der Anwendung vorgesenst werden. KALKEX-ÖKO wird unverdünnt mittels Bürste oder Sprühgerät aufgetragen. Nach einer Einwirkzeit von 5 bis max. 10 Minuten sollte die Fläche gründlich mit viel Wasser abgespült werden. Eine Mehrfachanwendung ist möglich.



Gemeinsam Werte schaffen.

# REINIGUNGS- UND PFLEGEANLEITUNG FÜR BESCHICHTETE TERRASSENPLATTEN

Bonavista - Porto Slate - Madeira Fino - Madeira Aspero - Madeira Autentico - Poolumrandungen

Pflege	Wiederholung	Produkt	Anwendung
Auffrischende Wirkung, kleinere Gebrauchsspuren, wie Kratzer, kleine Fehlstellen etc. werden wieder geschlossen	nach ca. 3 bis 5 Jahren Nutzungsdauer	Spezialpflege farblos	Der Untergrund muss trocken, tragfähig und frei von trennend wirkenden, arteigenen oder artfremden Substanzen sein. Das Produkt wird unverdünnt mit Pinsel, Rolle oder Sprühgerät gleichmäßig aufgetragen. Beim Sprühen sollte die Applikation mit einem geeigneten Sprühgerät erfolgen ( bspw. Gloriaspritze mit Flachstrahldüse)
farbige Behandlung bei der Platte Bonavista <b>elfenbein</b>	nach Bedarf	Systemreiniger INTENSIV	Der Untergrund muss trocken, tragfähig und frei von trennend wirkenden, arteigenen oder artfremden Substanzen sein. Das Produkt wird unverdünnt mit feinporiger Schaumstoffrolle aufgetragen. Eine vorherige Reinigung mit KALKEX-ÖKO ist empfehlenswert
farbige Behandlung bei der Platte Bonavista <b>hellgrau</b>	nach Bedarf	BPB Imprägnierung CONCRETE RAL 7038 Achatgrau	Der Untergrund muss trocken, tragfähig und frei von trennend wirkenden, arteigenen oder artfremden Substanzen sein. Das Produkt wird unverdünnt mit feinporiger Schaumstoffrolle aufgetragen. Eine vorherige Reinigung mit KALKEX-ÖKO ist empfehlenswert
farbige Behandlung bei der Platte Porto Slate <b>dunkelgrau / schieferoptik</b>	nach Bedarf	BPB Imprägnierung CONCRETE RAL 7015 Schiefergrau	Der Untergrund muss trocken, tragfähig und frei von trennend wirkenden, arteigenen oder artfremden Substanzen sein. Das Produkt wird unverdünnt mit feinporiger Schaumstoffrolle aufgetragen. Eine vorherige Reinigung mit KALKEX-ÖKO ist empfehlenswert
farbige Behandlung bei der Platte Madeira fino + Madeira aspero <b>eiche hell</b>	nach Bedarf	BPB Imprägnierung CONCRETE NCS S 4520Y20R	Der Untergrund muss trocken, tragfähig und frei von trennend wirkenden, arteigenen oder artfremden Substanzen sein. Das Produkt wird unverdünnt mit feinporiger Schaumstoffrolle aufgetragen. Eine vorherige Reinigung mit KALKEX-ÖKO ist empfehlenswert
farbige Behandlung bei der Platte Madeira fino + aspero <b>dunkelgrau</b>	nach Bedarf	BPB Imprägnierung CONCRETE PMS 425 CP deckend matt	Der Untergrund muss trocken, tragfähig und frei von trennend wirkenden, arteigenen oder artfremden Substanzen sein. Das Produkt wird unverdünnt mit feinporiger Schaumstoffrolle aufgetragen. Eine vorherige Reinigung mit KALKEX-ÖKO ist empfehlenswert