

DN 100



## Wanddurchführung DN 100 / Ringraumdichtung

Webcode **M3099**

- EPDM-Gummidichtung mit korrosionsbeständigen Pressplatten (Polyamid)
- 4 x Durchführung für Sensorkabel, Schwimmerschalterkabel, 1" PE Rohr, etc. (8 – 30 mm)
- Segmentringe für nicht genutzte Durchführungen
- Einfache Montage zum Einbau in KG-Rohre
- Dichtbreite 40 mm

**Bestell-  
 Nummer**

417804

## Elektronische Füllstandsanzeige

zur automatischen Ermittlung des Pegelstands im Mall Regenspeicher.

Anzeige der Ergebnisse (Pegelhöhe in Meter und Füllstand in Liter) auf mitgeliefertem Anzeigergerät oder auf allen browserfähigen Endgeräten wie z. B. Smartphone (Einbindung ins Heimnetzwerk notwendig).

- Messverfahren: Hydrostatische Druckmessung (max. Entfernung zw. Zisterne u. Messgerät 30 m)
- Spannung 5 V DC / 1 A Steckernetzteil microUSB
- Leistung 0,3 W Standby / 3 W bei Messung
- Abmessungen L/B/H in mm: 131 x 90 x 48
- Einbindung ins Heimnetzwerk per WLAN (WLAN Abdeckung notwendig)
- Einbindung in Smart-Home Systeme möglich

**Bestell-  
 Nummer**

616284

## Überlaufsiphon

- Abgeschrägte Überlaufkante, die eine Sogwirkung zur Abführung des Schwimmfilms erzeugt
- Kleintierschutz integriert
- Anschluss DN 100 gemäß DIN 1986

**Bestell-  
 Nummer**

402001

## Kennzeichnungsset

- 1 x Hinweisschild zur Installation am Haupttrinkwasserzähler mit Hinweis auf die installierte Regenwassernutzungsanlage
- 25 x Kennzeichnungsaufkleber zur Markierung der Regenwasser führenden Leitungen
- 2 x Hinweisschild „Kein Trinkwasser“ zur Kennzeichnung der Regenwasserzapfstellen
- 2 x Kennzeichnungsaufkleber „Dieser Spülkasten...“ für Toiletten mit Regenwasserversorgung
- 10 m Trassenband

**Bestell-  
 Nummer**

602024

## Kleintierschutz aus Edelstahl


für separate Montage im Speicherablauf

**Bestell-  
 Nummer**

402018 Kleintierschutz für Ablaufgarnitur DN 100

401567 Kleintierschutz für Ablaufgarnitur DN 150

401569 Kleintierschutz für Ablaufgarnitur DN 200





## Saugschlauch-Set 15 m

Webcode **M3099**

Das Saugschlauch-Set verbindet die schwimmende Entnahme in der Zisterne mit der Systemsteuerung Tano L im Haus. Der lebensmitteltaugliche Saugschlauch, PVC-weich, ist mit einer Stahlschpirale verstärkt.

- 15 m Saugschlauch 1"
- 1 x Schlauchtülle 1" AG
- 1 x Schlauchtülle 1" IG
- 2 x Schlauchschelle Edelstahl


**Bestell-  
Nummer**

414407



## Schachtabdeckung, mit Einsatzdeckel

Bestell- Nummer	Ausführung	Ø mm	Klasse	Prüf- kraft kN	Deckel- gewicht kg	Gesamt- gewicht kg
201677	begehbar	600	A	15	40	82



## Entnahmestelle Fontana M zur Nachrüstung

- Entnahmestelle in der Abdeckung mit Einsatzdeckel integriert, Deckel ohne Einfassrahmen

Bestell- Nummer	integr. Einsatzdeckel Ø mm	Höhe mm	Gewicht kg
705803	150	250	40



## Schachtabdeckung Windrose

Bestell- Nummer	Ausführung	Ø mm	Klasse	Prüf- kraft kN	Deckel- gewicht kg	Gesamt- gewicht kg
610010	begehbar	600	A	15	22	64
616308	befahrbar	600	B	125	41	83



## Aushebebügel

Zum Ausheben von Standard-Schachtabdeckungen

**Bestell-  
Nummer**

603006

<sup>1)</sup> zzgl. Paketkosten



## Fugendichtband – die Alternative zum Zementmörtel

für Schachtverbindung DIN 4034-2

- Alternative zur Vermörtelung

Bestell- Nummer	Bezeichnung	Länge mm
705502	Fugendichtband Set DN 1000/1200 (1 x 4,15 m)	4050
704820	Fugendichtband Set DN 1500/2000 (2 x 3,25 m)	6500
704822	Fugendichtband Set DN 2500 (2 x 4,15 m)	8100
704821	Fugendichtband Set DN 3000 (3 x 3,25 m)	9750
416494	Fugendichtband Falz 25 x 32 (Rolle: 4,15 m)	4050

Durch die geeignete Kombination der Verpackungseinheiten lassen sich die gängigen Durchmesser der Rundbehälter ohne Verschnitt abwickeln.