

# Knauf Insulation LDS Einputzband

Dampfbremsbahn

Klebezone

Einputzzone

## Technische Daten:

<b>Klebstoffträger</b>	Zwei-Schicht-Verbund bestehend aus Polyolefin-Copolymer-Membran mit UV-Blocker und UV-stabilisiertem PP-Vlies, weiß eingefärbt
<b>Klebstoff</b>	Reinacrylat mit sehr hoher Anfangsklebehaftung, lösemittelfrei
<b>Temperaturbereich</b>	-40°C bis +80°C
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	ab -10°C; Empfehlung: ab +5°C bis +35°C
<b>Breite</b>	90 mm + beidseitig 5 mm überstehende Trennfolie (65 mm und 35 mm)
<b>m/Rolle</b>	25
<b>Rollen / Paket</b>	3
<b>Artikelnummer</b>	532531



## Knauf Insulation LDS Einputzband

Zum luftdichten Verkleben von Holzbauelementen und Dampfbremsbahnen mit Massivbauteilen im Innenbereich.



SAUBER ANGESCHLOSSEN  
UND DAUERHAFT LUFTDICHT

- Optimale Anhaftung von Putzen und Klebe-/Dichtmassen
- Schnelle Verarbeitung durch geschlitzte Trennfolie und Fingerlift
- Einseitig vollflächig klebend
- Dauerhafte Klebeverbindung durch PSA-System (Pressure Sensitive Adhesive)
- Extrem hohe Anfangsklebekraft