


## LDS FENSTERANSCHLUSSBAND FAB

### ANWENDUNGSBEREICH



### BEZEICHNUNG

Das LDS Fensteranschlussband aus Tyvek Spezialvlies wurde speziell für den dauerhaften Anschluss der Dampfbremse an Fenster- und Türen im Innenbereich entwickelt. Die integrierte Linerteilung von 18/10/32 mm ermöglicht eine saubere und zeitoptimierte Verarbeitung.



### TECHNISCHE DATEN

### VORTEILE

- ✓ Schnelle und einfache Verarbeitung
- ✓ Hohe Feuchtigkeits- und Klimabeständigkeit
- ✓ Hervorragende Klebkraft

Bezeichnung	Zeichen	Beschreibung/Daten	Einheit	Norm
Werkstoff	-	Spezialvlies Tyvek	-	-
Temperaturbeständigkeit	-	-40 bis 100	-	-
Klebekraft	-	35	N/25 mm	DIN EN 1939

### ZERTIFIKATE



## LDS FENSTERANSCHLUSSBAND FAB

### ZUSATZINFORMATION

#### Anwendung

Zum luftdichten Anschluss von Fenster- und Türrahmen innen und außen

#### Verarbeitung

Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien. Darüber hinaus gelten die einschlägigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik.

#### Sicherheitshinweis

Bitte achten Sie darauf, dass bei der Benutzung des Fensteranschlussbandes alle Bauteile ordnungsgemäß sitzen. Der Benutzer hat zu garantieren, dass alle Vorgaben der Berufsgenossenschaft sowie der Gesetzeslage des jeweiligen Landes eingehalten werden. Es ist sicherzustellen, dass keine Gefahr für Leib und Leben entsteht. Wir raten dazu während der Benutzung die bekannten Arbeitssicherheitshilfsmittel wie z.B. Schutzbrille, Arbeitshandschuhe oder Sicherheitsschuhe zu tragen. Beachten Sie alle Warnhinweise sowie Vorgaben auf dem Karton sowie dem Sicherheitsdatenblatt. Bei einem Unfall suchen Sie bitte sofort einen Arzt auf. Das Produkt sollte bei der Lagerung keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden. Die Entsorgung darf nicht über den Hausmüll erfolgen.

Länge (m)	Breite (mm)	Stück/Karton	Farbe	Artikelnummer
40	60	10	weiß	578620

Lieferzustand: Rolle, Lieferform: Kartons auf Palette,

**Der Vertrieb erfolgt über den Fachhandel.**

#### Knauf Insulation GmbH

Herakliithstraße 8, 84359 Simbach am Inn, Deutschland

Kundenservice: +49 8571 40-0

Technische Hotline: +49 8571 40-380



Mitgliedsnr.: 31763



www.knaufinsulation.de/ausschreibungstexte

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, einschlägige Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften beachtet werden. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdruck und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen ausdrücklicher Genehmigung.

22.07.2020

challenge.  
create.  
care.