

Manschettendichtungen

Typ: SC - 2B



Die Manschettendichtungen vom Typ SC - 2B (SC 115 bis SC 620) sind fremdüberwacht vom MPA-NRW und geeignet für den Einsatz in erdverlegten und oberirdischen Entwässerungssystemen außerhalb und innerhalb von Gebäuden.

Flexseal ist einer der weltweit führenden Hersteller von Manschettendichtungen. Eingeführte Produkte werden seit Jahren kontinuierlich weiterentwickelt, neue innovative Lösungen in enger Zusammenarbeit mit den maßgeblichen Stellen konstruiert.

Sind Erdarbeiten erforderlich um ein beschädigtes Rohr zu reparieren, kann die Arbeitszeit mit dem Einsatz von SC-Manschetten, Typ 2B erheblich reduziert werden. Die Kombination aus dem seit Jahren bewährten Design und den hervorragenden Dichteigenschaften - wenn das vorgeschriebene Drehmoment beachtet wird - stellt eine dauerhafte Lösung für die Verbindung von Rohren aller Art da, ganz gleich ob es sich um Betonrohre mit rauer Oberfläche oder um glattwandige Kunststoffrohre handelt.

Um unterschiedliche Außendurchmesser zu verbinden, können SC - 2B Manschetten mit Ausgleichsringen kombiniert werden. Alle Elastomerelemente bestehen aus einem EPDM nach DIN EN 681-1, für die Spann- und Scherbänder kommt ein Edelstahl der Güte 1.4301 (V2A) zum Einsatz.

Für den Einsatz in öl- und benzinhaltigen Medien kann das Produkt mit einem NBR Elastomer geliefert werden. Für spezielle Korrosionsanforderungen können alle Stahlteile aus einem Edelstahl der Güte 1.4401 (V4A) gefertigt werden.

