

1. **Entwässerungsrinne BG-FILCOTEN city mini NW 100** aus FILCOTEN HPC (Hochleistungs-Beton) mit integrierter Kante und Rostauflage, Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, Belastungsklasse A15 – C250 kN, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert, Rinnenstoß mit Sicherheitsfalz, abdichtbar, Baulänge 1000 mm, ohne Sohlgefälle, Baubiologisch geprüft und empfohlen vom IBR (Institut für Baubiologie Rosenheim, DE) Baustoffklasse (Brandschutzklasse) A1 gemäß EN13501 – nicht brennbar, 100% recycle-fähig mit U-A Kennzeichnung, Liefern und Versetzen nach Einbauanleitung des Herstellers.



NW/Nr.:	LxBxH: [mm]	Gewicht: [kg]	Umweltkennzahl: [kg]
100 BH 65:	1000x152x65	10,2	CO ₂ -Eq. 2,8

2. **Aufpreis für Bodenablauf DN 100**

3. **Abdeckungen** aus Stahl verzinkt, Edelstahl 1.4301, Gusseisen oder Kunststoff mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, Belastungsklasse A15kN – C250kN (D400-E600kN - Designroste), gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN city **Gitterrost** NW 100, Stahl verzinkt
Kl. B125, MW 30/10, Länge 1000 mm,
mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN city Gitterrost NW 100, Stahl verzinkt
Kl. B125, MW 30/10, Länge 500 mm,
mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN city Gitterrost NW 100, Stahl verzinkt oder Edelstahl
Kl. C250, MW 30/10, Länge 1000 mm,
mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN city Gitterrost NW 100, Stahl verzinkt oder Edelstahl
Kl. C250, MW 30/10, Länge 500 mm,
mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN city **Stegrost** NW 100, Stahl verzinkt oder Edelstahl
Kl. A15, SW 8/80, Länge 1000 mm,
mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN city Stegrost NW 100, Stahl verzinkt oder Edelstahl
Kl. A15, SW 8/80, Länge 500 mm,
mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN city Stegrost NW 100, Stahl verzinkt oder Edelstahl
Kl. C250, SW 8/80, Länge 1000 mm,
mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN city Stegrost NW 100, Stahl verzinkt oder Edelstahl
Kl. C250, SW 8/80, Länge 500 mm,
mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN city **Lochrost** NW 100, Stahl verzinkt oder Edelstahl
Kl. A15, DM 6, Länge 1000 mm,
mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN city Lochrost NW 100, Stahl verzinkt oder Edelstahl
Kl. A15, DM 6, Länge 500 mm,
mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN city Lochrost NW 100, Stahl verzinkt oder Edelstahl
Kl. C250, DM 6, Länge 1000 mm,
mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN city Lochrost NW 100, Stahl verzinkt oder Edelstahl
Kl. C250, DM 6, Länge 500 mm,
mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN city **COMBee-Designrost** NW 100, Kunststoff PA6
Kl. B125, DM 7,3; Länge 500 mm,
mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN city COMBee-Designrost NW 100, Kunststoff PA6
Kl. C250, DM 7,3; Länge 500 mm,
mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN city **Guss-Stegrost** NW 100, Gusseisen EN-GJS
Kl. B125, SW 10/100, Länge 500 mm,
mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN city **Guss-Längsstabrost** NW 100, Gusseisen EN-GJS
Kl. C250, MW 29/13, Länge 500 mm,
mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN city Guss-Längsstabrost NW 100, Gusseisen EN-GJS
Kl. C250, MW 29/6 enge Schlitzweite, Länge 500 mm,
mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN city **Guss-Designrost „VIA“** NW 100, Gusseisen EN-GJS
Kl. D400, SW 7, Länge 500 mm
mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN city **Guss-Designrost „KIARO“** NW 100, Gusseisen EN-GJS
Kl. D400, SW 7, Länge 500 mm
mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

BG-FILCOTEN city **Guss-Designrost „VILLE“** NW 100, Gusseisen EN-GJS
Kl. E600, SW 7, Länge 500 mm
mit integrierter Längsverschubsicherung und fiX-Verschluss, gemäß EN1433 – CE-zertifiziert

Rostverankerung zur Vandalismus- und Diebstahlsicherung aus Edelstahl
Querstück zur Blockierung des fiX-Verschlusses

4. **Schlitzaufsatz** asymmetrisch aus verzinktem Stahl oder Edelstahl I.4301, SW 12,5mm
oder Schlitzaufsatz 2S, SW 2x6mm bzw. 3S, SW 3x6, Belastungsklassen: B125 / C250; SH 80 / 110mm

BG-FILCOTEN city Schlitzaufsatz asymmetrisch, NW 100, Edelstahl
Kl. B125, SW 12,5 mm, Länge 1000 mm, SH 80mm

BG-FILCOTEN city Schlitzaufsatz asymmetrisch, NW 100, Edelstahl
Kl. B125, SW 12,5 mm, Länge 500 mm, SH 80mm

BG-FILCOTEN city Revisionsschacht asymmetrisch, NW 100, Edelstahl
Kl. B125, SW 12,5 mm, Länge 500 mm, SH 80mm

BG-FILCOTEN city Schlitzaufsatz asymmetrisch, NW 100, Stahl verzinkt oder Edelstahl
Kl. C250, SW 12,5 mm, Länge 1000 mm, SH 110mm

BG-FILCOTEN city Schlitzaufsatz asymmetrisch, NW 100, Stahl verzinkt oder Edelstahl
Kl. C250, SW 12,5 mm, Länge 500 mm, SH 110mm

BG-FILCOTEN city Revisionsschacht asymmetrisch, NW 100, Stahl verzinkt oder Edelstahl
Kl. C250, SW 12,5 mm, Länge 500 mm, SH 110mm

BG-FILCOTEN city Schlitzaufsatz asymmetrisch 2S, NW 100, Edelstahl
Kl. B125, SW 2x6 mm, Länge 1000 mm, SH 80mm

BG-FILCOTEN city Schlitzaufsatz asymmetrisch 2S, NW 100, Edelstahl
Kl. B125, SW 2x6 mm, Länge 500 mm, SH 80mm

BG-FILCOTEN city Revisionsschacht asymmetrisch 2S, NW 100, Edelstahl
Kl. B125, SW 2x6 mm, Länge 500 mm, SH 80mm

BG-FILCOTEN city Schlitzaufsatz asymmetrisch 2S, NW 100, Stahl verzinkt oder Edelstahl
Kl. C250, SW 2x6 mm, Länge 1000 mm, SH 110mm

BG-FILCOTEN city Schlitzaufsatz asymmetrisch 2S, NW 100, Stahl verzinkt oder Edelstahl
Kl. C250, SW 2x6 mm, Länge 500 mm, SH 110mm

BG-FILCOTEN city Revisionsschacht asymmetrisch 2S, NW 100, Stahl verzinkt oder Edelstahl
Kl. C250, SW 2x6 mm, Länge 500 mm, SH 110mm

BG-FILCOTEN city Schlitzaufsatz asymmetrisch 3S, NW 100, Edelstahl
Kl. C250, SW 3x6 mm, Länge 1000 mm, SH 110mm

BG-FILCOTEN city Schlitzaufsatz asymmetrisch 3S, NW 100, Edelstahl
Kl. C250, SW 3x6 mm, Länge 500 mm, SH 110mm

BG-FILCOTEN city Revisionsschacht asymmetrisch 3S, NW 100, Edelstahl
Kl. C250, SW 3x6 mm, Länge 500 mm, SH 110mm

Bauzeitabdeckung für Schlitzaufsatz, Holz, SW12,5 / 2x6mm, Länge 1000mm

Abdeckband für alle Schlitzaufsätze, weiß, 50mm breit, 33m Rolle

Abhebegriff für Revisionsschacht, Bedarf 2 Stk., Stahl verzinkt / Kunststoff

5. **Stirnplatte** geschlossen aus FILCOTEN HPC
Gewicht: 0,3 kg
-

6. **Endplatte** mit Ablauf ADM 50 mm, aus Edelstahl
Gewicht: 0,2 kg
-

7. **Einbaustütze**, Set inkl. Schrauben zur Positionierung der Rinne, Stahl verzinkt
Gewicht: 1,5 kg
-

8. **Geruchsverschluss** für Bodenablauf DN 100, Kunststoff
Gewicht: 0,2 kg
-