

HERSTELLER:
GODELMANN GmbH & Co. KG
Industriestraße 1
D-92269 Fensterbach
Tel. 00 49 (0) 94 38/94 04 -0

STEIN Rostflecken-Entferner

EINSATZGEBIETE
Flächenbeläge
Mauern und Hangbefestigungen



- Säurefrei – für alle Stein-Oberflächen
- Sehr hohe Eindringtiefe

REINIGEN *und* PFLEGEN

Säurefreier Rostumwandler für alle Betonbeläge. Entfernt schonend und zuverlässig selbst tief eingezogene Rostablagerungen, die z. B. durch eisenhaltige Dünger, Gartenmöbel und Werkzeuge aus Metall, Heizungs-leckagen, tropfende Wasserhähne o. ä. entstanden sind.

EINSATZGEBIETE:
Im Außenbereich auf allen Fliesen-, Stein- und Keramik-oberflächen. Ideal für säureempfindliche Betonoberflächen.

ANWENDUNG:
Die zu behandelnde Oberfläche mit klarem Wasser abspülen und gut trocknen lassen. Die ideale Verarbeitungstemperatur liegt zwischen +15 °C und +25 °C. Je wärmer die zu behandelnde Fläche und je höher die Umgebungstemperatur ist, desto besser ist die Wirksamkeit (Obertemperatur beachten). GODELMANN Rostflecken-Entferner unverdünnt aufsprühen, bis die Flecken vollständig benetzt sind. Eine violette Verfärbung und der typische Geruch sind Zeichen für die Wirkung. Ca. 5-15 Minuten einwirken lassen. Danach mit Schwamm, Schrubber oder Bürste nachbearbeiten und mit reichlich klarem Wasser nachspülen. Bei älteren oder besonders hartnäckigen Flecken Vorgang wiederholen. Sprühaufsatz nach jeder Anwendung gut durchspülen.

HINWEISE:
Bei hellen oder weißen Steinen verschwindet die typische Violettfärbung erst nach einiger Zeit durch UV-Einstrahlung. Für eine schnelle Beseitigung den Fleck mit einem alkalischen Reiniger, wie z.B. GODELMANN STEIN Pflegereiniger nachbehandeln. Der unangenehme Geruch ist produktspezifisch. Grundsätzlich ist dieses Produkt vor der Anwendung an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit zu prüfen. Bei unsachgemäßer Handhabung erlischt jegliche Haftung für eventuelle Schäden. Nicht dauerhaft über +30°C lagern. Nie mit anderen Chemikalien oder Reinigern vermischen. Von Oxidationsmitteln, wie z.B. Wasserstoff-peroxid fernhalten.

INHALTSSTOFFE GEMÄSS EG 648/2004 VO DETERGENZIEN:
45 % nichtionische Tenside

Xn



Gesundheitsschädlich

GEFAHRENHINWEISE: R22 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. R43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

GEFAHRENBESTIMMENDE KOMPONENTE:
Natriumercapocetat

SICHERHEITSRATSCHLÄGE: S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S 23 Aerosol nicht einatmen. S 24 Berührung mit der Haut vermeiden. S 26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt aufsuchen. S 37 Geeignete Schutzhandschuhe tragen. S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. S 51 Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

IM NOTFALL BITTE ANRUFEN UNTER:
00 49 (0) 3 61/73 07 30

500 ML