

## HINWEISE:

Grundsätzlich ist dieses Produkt vor der Anwendung an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit zu prüfen. Bei unsachgemäßer Handhabung erlischt jegliche Haftung für eventuelle Schäden.

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

### INHALTSSTOFFE GEMÄSS EG 648/2004 VO

#### DETERGENZIEN:

> 30 % aliphatische Kohlenwasserstoffe

#### GEFAHRENHINWEISE:

R 12 Hochentzündlich. R 36 Reizt die Augen. R 66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. R 67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

**Xi**



Reizend

**F+**



Hochentzündlich

#### SICHERHEITSRATSCHLÄGE:

S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S 16 Von Zündquellen fernhalten, nicht rauchen. S 23 Aerosol nicht einatmen. S 24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. S26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. S 51 Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. S 56 Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

**500 ML** UN 19500

# STEIN Ölflecken-Entferner

## EINSATZGEBIETE

Beseitigt tiefsitzende Öl-, Fett- und Wachsflecken

Haftet auch auf schrägen Flächen



**GODELMANN**

**REINIGEN** *und* **PFLEGEN**

Spezialprodukt zur schnellen und mühelosen Beseitigung hartnäckiger Öl-, Fett- und Wachsflecken auf Natur- und Betonwerkstein, Estrich, Keramik, Klinker, Terracotta usw. Ideal auch zur Entfernung von Randzonen-Verfärbungen. Die selbsttätige Wirkung erspart lästiges Schrubben oder Bürsten. Greift Steinoberflächen nicht an, da frei von Säuren und Laugen. Auch für polierten Marmor geeignet.

#### EINSATZGEBIETE:

Gartenplatten, Hof- und Garageneinfahrten, Gehwege, Pflastersteine, Küchenarbeitsplatten uvm.

#### ANWENDUNG:

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Die trockene zu behandelnde Fläche aus ca. 20–30 cm Entfernung einsprühen und das Produkt einwirken lassen. Bereits nach kurzer Zeit bildet sich eine weiße Kruste, in der alle Fett- und Ölrückstände enthalten sind. Die Einwirkzeit ist abhängig von Umgebungstemperatur und Verschmutzungsgrad. Die weiße Kruste danach abbürsten oder aufsaugen und vorschriftsmäßig entsorgen.

**TIPP:** Für einen wirkungsvollen Schutz gereinigter Steinoberflächen empfehlen wir eine atmungsaktive Langzeit-Imprägnierung mit GODELMANN Stein-schutz neutral oder Steinschutz perfekt (zusätzliche Farbvertiefung).

**IM NOTFALL BITTE ANRUFEN UNTER:** 00 49 (0) 3 61/73 07 30

#### HERSTELLER:

GODELMANN GmbH & Co. KG  
Industriestraße 1 | D-92269 Fensterbach  
Tel. 00 49 (0) 94 38/94 04 -0