

BossAntik light-Mauerblock.

Komfortabel im Aufbau-für die kleinen Lösungen.



EHL
A CRH COMPANY

Produktdatenblatt

Eigenschaften

Klassifizierung: Gartenbauelemente aus Beton nach der Richtlinie Betonbauteile ohne Norm
Oberfläche: gealtert, unregelmäßig gebrochene Kanten, werkseitig imprägniert
Aufbau: einschichtig
Einsatzbereich: Das oben näher bezeichnete Betonelement ist im Rahmen der gültigen Technischen Regeln für den Straßenbau zur Herstellung von Stufen- und Treppenanlagen für öffentliche und private Verkehrsflächen in Außen- und Innenbereichen, sowie als Einfassungsstein, Böschungssicherung oder als freistehende Mauer geeignet.



Basissteine

Abmessungen (L x B)

Normalstein	ca. 498 x 180 mm	Halbstein	ca. 248 x 180 mm
-------------	------------------	-----------	------------------

Höhe

ca. 150 mm	ca. 150 mm
------------	------------

empfohlene Rastermaße

500 mm	250 mm
--------	--------

Gewicht ca. kg/Stück

31	15,5
----	------

Zulässige Abweichungen der Nennmaße

L/B/H +/- 5 mm	L/B/H +/- 5 mm
----------------	----------------

Technische Daten

Abstandhalter:	keine
Konizität:	max. 2,5 mm pro Seite
Oberseite:	planmäßig eben
Unterseite:	planmäßig eben
Seitenflächen:	zweiseitig bossiert, Köpfe planmäßig eben

Besondere Hinweise:

Die Festigkeit wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Betonelemente. Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Elemente können durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Elemente. Abweichungen von der Farbtintensität der Betonelemente können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Elemente.



Die Produktion wird im Rahmen der Fremdüberwachung durch den Güteschutz und Landesverband Beton- und Bimsindustrie Rheinland-Pfalz e. V. regelmäßig kontrolliert und dies durch werksbezogene Produktzertifikate bestätigt.

Bitte beachten Sie: Dieses Produktdatenblatt stellt keine Zusicherung von technischen Eigenschaften oder Spezifikationen dar, sofern nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart. Technische Änderungen, Abweichungen der Abbildungen und Druckfehler vorbehalten!

Farbabbildungen



basalt-anthrazit granit-hell

grau-anthrazit-nuanciert sandstein-gelb

naturbraun-nuanciert

muschelkalk

Zubehör

- Anfangs-/Endstein-Normalstein, dreiseitig bossiert
- Anfangs-/Endstein-Halbstein, dreiseitig bossiert

Ambientefoto



Farbe // sandstein-gelb

EHL AG Hauptverwaltung
56642 Krufft
Alte Chaussee 127
Telefon 0 26 52 / 80 08 - 0
Telefax 0 26 52 / 80 08 - 88
info@ehl.de

www.ehl.de