Produktblatt Stand 08/2015



## **Protectiv**

## Hochleistungs-Fleckschutz

Art.Nr.	Gebindegrößen	Verpackung	Internat. Kürzel	EAN
2201	1	10 Stück	P1	4002849002968
2205	5 l	1 Stück	P5	4002849002975

Auf allen hochwertigen, saugfähigen und unpolierten Marmor- und Natursteinen, Sandstein, Keramik- und Zementoberflächen im Innen- und Außenbereich

- Stark wasser-, fett- und ölabweisend
- Lösemittelfrei
- Beste Widerstandsfähigkeit

**Anwendungsbereich:** Im Innen- und Außenbereich einsetzbar. Dieser Hochleistungs-Fleckschutz schützt alle stark saugenden, Beläge wie Marmor und Natursteine, China-Granite, Sandstein, Kalkstein, Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten, Klinker, Betonwerkstein Terrazzo, Garten- und Gehwegplatten vor allgemeiner Verschmutzung, Fett und Öl, selbst bei starker Beanspruchung. Der Belag bleibt atmungsaktiv und optisch unverändert.

**Lagerung und Transport:** frostfrei lagern und transportieren.

**Verbrauch:** 1 Liter reicht für ca. 5-10 qm Kalkstein oder Betonwerkstein und bis zu 30 qm bei Granit je nach Saugfähigkeit.

**Verarbeitungsanleitung:** Der zu behandelnde Belag muss sauber und trocken sein. Wir bieten zur Reinigung, je nach Belag, geeignete Produkte an. <u>Vor Gebrauch gut schütteln!</u> Das Produkt wird mit Pinsel, Flächenstreicher oder Wischwiesel gleichmäßig und satt aufgetragen. Patina-Fala<sup>®</sup> Protectiv muss mind. 10 Minuten nass auf der Oberfläche wirken (nass halten). Rückstände oder restliche sichtbare Streifen, die nach weiteren 5-10 Minuten nicht eingezogen sind, streifenfrei entfernen. Schützen Sie neben liegende Beläge oder Gegenstände durch Abdecken oder Abkleben. Verarbeitungstemperatur nicht unter 5°C und nicht über 25°C. Die volle Wirkung von Patina-Fala<sup>®</sup> Protectiv setzt nach 24 Stunden ein. Nicht einzusetzen auf hochglanzpolierten Oberflächen.

**Empfehlung:** Meist reicht ein einmaliger Auftrag. Falls ein zweiter Auftrag erforderlich sein sollte, kann Patina-Fala<sup>®</sup> Protectiv nach mind. 24 Std. Trocknungszeit nochmals aufgetragen werden. Falls Sie auf matten Belägen im Innenbereich Glanz wünschen, so empfehlen wir Deckwachs farblos natur/naturrein oder Patina-Fala Finale. Unterhaltsreinigung im Innenbereich: Auf nicht gewachsten Belägen Marmor- und Naturstein Wischpflege. Auf gewachsten Belägen: Patina-Fala Wischpflege. Im Außenbereich: Patina-Fala Feinsteinzeugreiniger.

Inhaltsstoffe: Methylchlorisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Polymere

Patina-Fala<sup>®</sup> garantiert höchste Qualität. Für Schäden durch Anwendungsfehler kann keine Haftung übernommen werden.

Produktblatt Stand 08/2015



## Sicherheitshinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Nebel/Aerosol nicht einatmen.