

LEISTUNGSERKLÄRUNG
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

Nr. 3412000

MULTIPROOF

Flüssig zu verarbeitendes wasserundurchlässiges Dispersionsprodukt mit verbessertem Rissüberbrückungsvermögen bei niedrigen Temperaturen (-20°C) und beständig gegen Kontakt mit Chlorwasser

BOTAMENT GmbH & Co.KG
Am Kruppwald 1
D - 46238 Bottrop

System 3

14891:2012

MPA TU Braunschweig
0761

Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Anfangshaftzugfestigkeit	≥ 0,5 N/mm ²	System 3	14891:2012
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Wasser	≥ 0,5 N/mm ²		
Haftzugfestigkeit nach Wärmealterung	≥ 0,5 N/mm ²		
Haftzugfestigkeit nach Frost/Tau-Wechselbeanspruchung	≥ 0,5 N/mm ²		
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Kalkwasser	keine Wasserdurchdringung		
Wasserundurchlässigkeit	≥ 0,75 mm		
Rissüberbrückung bei Normalbedingungen	NPD		
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Chlorwasser	≥ 0,5 N/mm ²		
Rissüberbrückung bei niedrigen Temperaturen (-5 °C)	≥ 0,75 mm		
Rissüberbrückung bei sehr niedrigen Temperaturen (-20°C)	≥ 0,75 mm		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:


BOTAMENT
SYSTEMAUSTOFFE
GmbH & Co. KG
Am Krup 1 • D - 46238 Bottrop
Tel. (0 20 43) 19-0 • Fax 26 24 13

Dr. Oliver Wowra
Leitung Technik

Bottrop 27.11.19