

Botament T2 Tiefgrund

TECHNISCHES MERKBLATT

Haftvermittler – ideal für saugende und sandende Untergründe

1. Produktbeschreibung

Produkteigenschaften

- Gebrauchsfertig
- Lösemittelfrei
- Ideal als Haftvermittler
- Verfestigt den Untergrund
- Aufbrennschutz

Anwendungsgebiete

Reguliert die Saugkraft von Untergründen, verfestigt sandende und kreibende Untergründe und dient als Aufbrennschutz - im Innen- und Außenbereich anwendbar.

Farbton

- Transparent

Gebindegrößen

2. Technische Daten

Lieferform	Flüssig, gebrauchsfertig kann auch 1:5 mit Wasser verdünnt werden
Verarbeitungstemperatur (Untergrund- und Lufttemperatur)	+5 °C - +30 °C
Reichweite	bis zu 15 m ²
Verbrauch	ca. 150 ml/m ²
Trockenzeit	ca. 1 Stunden

3. Verarbeitung

Geeignete Untergründe

Beton, Zement- und Schnellzementestrich, calciumsulfatgebundene Estriche, Gipsputze, Zement- und Kalkzementputze, Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Trockenestriche, Holzuntergründe

Ungeeignete Untergründe

Lackierte Flächen, Kunststoffflächen

Werkzeuge

Pinsel, Roller oder Quast, Eimer oder Lackierwanne

Untergrundvorbereitung

- Der Untergrund muss trocken, fest, tragfähig, formstabil und frostfrei sein sowie frei von nicht saugenden Farbanstrichen und haftmindernden Schichten wie z. B. Staub, Schmutz, Öl, Fett, Wachs und losen Teilen.
 - Nicht haftende Anstriche und lose Putzschichten entfernen.
-

Mischen

- Botament T2 Tiefgrund gut schütteln
-

Anwendung

- Mit geeignetem Pinsel, Roller oder Quast satt und gleichmäßig auf den Untergrund aufbringen.
- Pfützenbildung vermeiden.
- Probefläche anlegen und trocken lassen, sollte die Fläche glänzen stehen bleiben kann ggf. die Grundierung mit Wasser verdünnt werden, max. 2:1

Nachbehandlung

- keine
-

Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

4. Besondere Hinweise

EU-Kennzeichnung

Sicherheitshinweise und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist ebenfalls auf der Verpackung des Produktes angegeben und die Hinweise sind zu beachten.

Haltbarkeit, Lagerung und Entsorgung

Trocken, kühl und frostfrei lagern – beste Produkteigenschaften garantiert für mind. 24 Monate im original verschlossenen Gebinde.
Restentleertes Gebinde in Wertstoffsammelstelle/-tonne entsorgen.

5. Anmerkungen

Die in diesem Blatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Alle anwendungstechnischen Hinweise entsprechen dem heutigen Kenntnisstand (September 2015). Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle älteren Merkblätter ihre Gültigkeit.