



# BOTAMENT FB

## Fugendichtband

Botament FB Fugendichtband ist ein querelastisches, beidseitig vlieskaschiertes Dichtband zur Verwendung im System mit RD2 The Green 1 Reaktivabdichtung und Botament Bitumen-Dickbeschichtungen. Das FB Fugendichtband ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet. Neben verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten eignet es sich besonders für Abdichtung von Gebäudetrennfugen und in der Kombination mit RD2 auch für die außenliegende Fugenabdichtungen für Bauteile aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand.

### Vorteile:

- Hoch elastisch
- Schnelle und einfache Verlegung
- Mit seitlicher Perforation für die optimale Verbindung mit Flüssigabdichtungen



Anwendungsbereiche			
Fugendichtband zur Abdichtung von			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fugen in Betonbauteilen mit hohem Wassereindringwiderstand</li> <li>• Anschlüssen zu Lichtschächten</li> <li>• Arbeits- und Bewegungsfugen</li> <li>• Gebäudetrennfugen</li> </ul>			
Materialbasis	Lieferform	Stärke	Gesamtbreite
Polyethylen, vlieskaschiert	20 m-Rolle	~ 0,7 mm	300 mm
Wasserundurchlässigkeit nach EN 1928 (Verfahren B)		Bruchdehnung (quer) nach EN ISO 527-3	
> 1,5 bar		> 70 % (längs) / > 300 % (quer)	

[www.botament.com](http://www.botament.com)

Alle Angaben basieren auf langjährigen Kenntnissen und Erfahrungen und sind nach bestem Wissen erarbeitet. Sie sind jedoch unverbindlich und müssen auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Bedingungen abgestimmt werden. Da wir unsere Produkte ständig weiterentwickeln und neue Verarbeitungstechniken und Geräte bei der Anwendung berücksichtigt werden müssen, passen wir unsere technischen Unterlagen laufend diesen Bedingungen an. Bitte vergewissern Sie sich beim Einsatz der Unterlagen, ob diese noch aktuell sind. Es gilt stets das jeweils neueste technische Merkblatt, das Sie unter [www.botament.de](http://www.botament.de) abrufen können. Diese Ihnen vorliegende Dokumentation verliert spätestens mit Erscheinen einer neuen Auflage ihre Gültigkeit.



Abdichten und  
Dämmen an  
einem Tag!

## Botament FB Fugendichtband- Fugenabdichtungen bei Elementwänden



1. Zementleim an den Fugenrandbereichen entfernen



2. Fugen mit Botament M36 Speed verschließen



3. Untergrund vornässen



4. Kratzspachtelung aus Botament RD2 auf abzdichtender Fläche aufbringen



5. Botament RD2 auf durchgetrockneter Kratzspachtelung aufbringen



6. Botament FB Fugendichtband in die frische Abdichtung einbetten und die Dichtbandränder überarbeiten