

BOTAMENT® SB 78

Systemdichtband

Botament® SB 78 ist ein querelastisches, beidseitig vlieskaschiertes Dichtband zur Verwendung im System mit den Botament® Verbundabdichtungen sowie den Botament® Reaktivabdichtungen RD 2 The Green 1 und RD 1 Universal. SB 78 ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.

Vorteile:

- Hoch elastisch
- Geprüft für die Wassereinwirkungsklassen
 W0-I bis W3-I sowie W1-B und W2-B
- Beständig gegen zusätzliche chemische Einwirkungen nach PG-AIV-B (BK C)
- Für Feuchträume, Balkone und Terrassen
- Hoch reißfest





Anwendungsbereiche

Abdichtung von

Anschluss- und Eckfugen

Rohrdurchführungen und Bodenabläufe werden mit Botament[®] SB 78 Dichtmanschetten abgedichtet.

Materialbasis	Lieferform	Stärke
Polyethylen, vlieskaschiert	50 m-Rolle Innenecke/Außenecke Dichtmanschetten 120 x 120 mm 425 x 425 mm	0,7 mm

Breite	Wasserundurchlässigkeit nach EN 1928	Temperaturbeständigkeit
120 mm	> 1,5 bar	- 30 °C bis + 90 °C

www.botament.de

Alle Angaben basieren auf langjährigen Kenntnissen und Erfahrungen und sind nach bestem Wissen erarbeitet. Sie sind jedoch unverbindlich und müssen auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Bedingungen abgestimmt werden. Da wir unsere Produkte ständig weiterentwickeh und neue Verarbeitungstechniken und Geräte bei der Anwendung berücksichtigt werden müssen, passen wir unsere technischen Unterlagen laufend diesen Bedingungen an. Bitte vergewissern Sie sich beim Einsatz der Unterlagen, ob diese noch aktuell sind. Es gilt stets das jeweils neueste technischen Merkblatt, das Sie unter nww.botament die abrufen können. Diese Ihnen vorliegende Dokumentation verliert spätestens mit Erscheinen einer neuen Auflage ihre Gültigkeit.

