





HELIA 60

Pendelleuchte, LED, 3000K, rund, weiß, flache Rosette zum Einbau, 7,5W

Mit der HELIA 60 verfügen Sie über eine Einbau Pendelleuchte mit puristischer und klarer Formgebung. Die Leuchte ist in schwarz, weiß und kupfer gebürstet erhältlich. Integriert ist eine 7,5 W warmweiße Premium LED. Die Leuchte wird mit einer Abhängung/Zuleitung von 1,5 Metern Länge geliefert. Für den Betrieb wird ein separater 500mA Konstatstromtreiber benötigt.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	158401
Leuchtmittel inklusive	0
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
Sekundär Strom / Sekundär Spannung	500 mA/V
Länge	60.0 cm
Pendellänge	150.0 cm
Durchmesser	3.0 cm
Einbaudurchmesser	6.8 cm
Einbautiefe	3.0 cm
Nettogewicht	0.496 kg
Bruttogewicht	0.748 kg
IP Code	IP 20
Schutzklasse	III
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Wattage	7.5 W
Lumen	550 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	40 °
Farbe	weiß
CRI	>90
Binning	6

Zubehör

420012	VALETO BOX TRIAC DIM , Steuermodul für SLV VALETO SMART SYSTEM
464091	LED-TREIBER , 9VA, 500mA, inkl. Zugentlastung
464144	LED-TREIBER , 15W, 500mA, inkl. Zugentlastung, dimmbar

Lebensdauer	30000 h
maximale Umgebungstemperatur	30 °C
BIG WHITE Seite	72

Notizen
