





LED PANEL

Deckenein- und aufbauleuchte, 3000K, eckig, weiß matt, L/B/H 59,5/59,5/1,5 cm, 39,5W

Mit dem in mehreren Lichtfarben erhältlichen LED PANEL, bieten wir eine moderne und raumsparende Lösung für eine effiziente Art der Grundbeleuchtung. Mit einem Lichtstrom von ca. 3200 Lumen erreichen Sie ein angenehmes, homogenes und blendfreies Beleuchtungsempfinden. Der elektrische Anschluss erfolgt durch das verbaute LED Netzteil direkt an 230V Netzspannung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	158603
Leuchtmittel inklusive	0
Primäre Nennspannung	100-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundär Strom / Sekundär Spannung	1340 mA/V
Länge	59.5 cm
Breite	59.5 cm
Höhe	1.5 cm
Einbaulänge	60.0 cm
Einbaubreite	60.0 cm
Nettogewicht	4.049 kg
Bruttogewicht	5.048 kg
IP Code	IP 20
Schutzklasse	II
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Wattage	40.0 W
Lumen	3250 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	110 °
Farbe	weiß
CRI	>80
UGR ?	22

Zubehör

Binning	6
Lebensdauer	30000 h

158762	AUFBAURAHMEN , für LED-PANEL, I-VIDUAL und I-VIDUAL PANEL, weiß matt, L/B/H 60/60/5,5 cm
470505	EP1 DIMMER , 1-10V, max. 10W

Notizen
