LED PANEL

Deckenein- und aufbauleuchte, 3000K, eckig, weiß matt, L/B/H 61,7/61,7/1,5 cm, 39,5W, für Rasterdecken

Mit dem in mehreren Lichtfarben erhältlichen LED PANEL, bieten wir eine moderne und raumsparende Lösung für eine effiziente Art der Grundbeleuchtung. Durch die Abmessungen ist das LED PANEL besonders geeignet für den Einbau in Rasterdecken. Mit einem Lichtstrom von ca. 3200 Lumen erreichen Sie ein angenehmes, homogenes und blendfreies Beleuchtungsempfinden. Der elektrische Anschluss erfolgt durch das verbaute LED Netzteil direkt an 230V Netzspannung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.





TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	158613
Leuchtmittel inklusive	0
Primäre Nennspannung	100-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundär Strom / Sekundär Spannung	1340 mA/V
Länge	61.7 cm
Breite	61.7 cm
Höhe	1.5 cm
Einbaulänge	62.5 cm
Einbaubreite	62.5 cm
Nettogewicht	4.27 kg
Bruttogewicht	5.316 kg
IP Code	IP 20
Schutzklasse	II
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Wattage	40.0 W
Lumen	3250 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	110 °
Farbe	weiß
CRI	>80
UGR ?	22

Binning	6
Lebensdauer	30000 h

Zubehör

158772	AUFBAURAHMEN , für LED-PANEL und I-VIDUAL, weiß matt, L/B/H 62,5/62,5/5,5 cm
470505	EP1 DIMMER , 1-10V, max. 10W

Notizen