


I-VIDUAL

LED-Panel für Rasterdecken, 4000K, silbergrau, L/B 61,7/61,7 cm

Mit dem in mehreren Lichtfarben erhältlichen I-VIDUAL für 62x62 Raster, bieten wir eine moderne und raumsparende Lösung für eine effiziente Art der Grundbeleuchtung. Aufgrund der variablen Konstant Stromversorgung von 1000-mA bis 1050mA können diverse Standard- oder dimmbare Treiber verwendet werden. Mit diesem Produkt erreichen Sie ein angenehmes, homogenes und blendfreies Beleuchtungsempfinden. Ideal als Ersatz alter Röhrensysteme.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Art. Nr.: | 158754 |
| Leuchtmittel inklusive | 0 |
| Sekundär Strom / Sekundär Spannung | 10001050 mA/V |
| Länge | 61.7 cm |
| Breite | 61.7 cm |
| Höhe | 1.3 cm |
| Einbautiefe | 5.0 cm |
| Nettogewicht | 4.225 kg |
| Bruttogewicht | 5.046 kg |
| IP Code | IP 20 |
| Schutzklasse | III |
| Montage | Einbau |
| Montagedetails | Decke |
| Wattage | 35.0 W |
| Lumen | 3650 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 4000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 110 ° |
| Farbe | grau |
| CRI | >80 |
| Binning | 6 |
| Lebensdauer | 30000 h |

Zubehör

| | |
|--------|---|
| 158772 | AUFBAURAHMEN , für LED-PANEL und I-VIDUAL, weiß matt, L/B/H 62,5/62,5/5,5 cm |
| 158774 | AUFBAURAHMEN , für I-VIDUAL LED-Panel, silbergrau, L/B 62,5/62,5 cm |
| 158791 | DECKENROSETTE , für LED PANEL, I-VIDUAL und I-VIDUAL LED PANEL, weiß |
| 158799 | ABHÄNGESET , für LED PANEL, I-VIDUAL und I-VIDUAL LED PANEL, Stahlseil und Y-Seilabhangung |
| 464032 | TCI LED-TREIBER , 50VA, 350-1050mA, Dip-Switch, inkl. Zugentlastung, DALI-dimmbar |
| 464170 | LED-TREIBER , 40W, 1000mA, inkl. Zugentlastung |
| 464176 | LED-TREIBER , 40W, 1000mA, inkl. Zugentlastung, dimmbar |
| 464804 | LED-TREIBER , 40W, 1050mA, triac dimmbar |

Notizen
