





I-VIDUAL

**Einbauleuchte, LED, 3000K, weiß, für Rasterdecken,
L/B/H 61,7/61,7/1,3 cm, 35W**

Mit dem in mehreren Lichtfarben erhältlichen I-VIDUAL für 62x62 Raster, bieten wir eine moderne und raumsparende Lösung für eine effiziente Art der Grundbeleuchtung. Aufgrund der variablen Konstant Stromversorgung von 1000-mA bis 1050mA können diverse Standard- oder dimmbare Treiber verwendet werden. Mit diesem Produkt erreichen Sie ein angenehmes, homogenes und blendfreies Beleuchtungsempfinden. Hier wird ein Blendwinkel unter 19 erreicht.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	158813
Leuchtmittel inklusive	0
Sekundär Strom / Sekundär Spannung	1000/1050 mA/V
Länge	61.7 cm
Breite	61.7 cm
Höhe	1.3 cm
Einbautiefe	5.0 cm
Nettogewicht	4.647 kg
Bruttogewicht	5.282 kg
IP Code	IP 20
Schutzklasse	III
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Wattage	35.0 W
Lumen	3450 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	90 °
Farbe	weiß
CRI	>80
UGR ?	19
Binning	6
Lebensdauer	30000 h



Zubehör

158772	AUFBAURAHMEN , für LED-PANEL und I-VIDUAL, weiß matt, L/B/H 62,5/62,5/5,5 cm
158774	AUFBAURAHMEN , für I-VIDUAL LED-Panel, silbergrau, L/B 62,5/62,5 cm
158791	DECKENROSETTE , für LED PANEL, I-VIDUAL und I-VIDUAL LED PANEL, weiß
158799	ABHÄNGESET , für LED PANEL, I-VIDUAL und I-VIDUAL LED PANEL, Stahlseil und Y-Seilabhängung
464032	TCI LED-TREIBER , 50VA, 350-1050-mA, Dip-Switch, inkl. Zugentlastung, DALI-dimmbar
464170	LED-TREIBER , 40W, 1000mA, inkl. Zugentlastung
464176	LED-TREIBER , 40W, 1000mA, inkl. Zugentlastung, dimmbar
464804	LED-TREIBER , 40W, 1050mA, triac dimmbar

Notizen