





VANO WING

Outdoor Strahler, LED, 3000K, silbergrau, B/H/T
63,5/6,5/20,5 cm

Einflammige, aus Aluminium gefertigte Leuchte der VANO Serie zur Flächen-, bzw. Display- und Werbeschildbeleuchtung. Die dimmbare VANO WING LED ist geeignet für die Wand-, Boden- sowie Deckenanbaumontage. Durch den integrierten asymmetrischen Reflektor, ist eine gleichmäßige und flächige Beleuchtung selbst bei geringen Abständen zur beleuchtenden Fläche möglich. Der elektrische Anschluss der Leuchte erfolgt durch den verbaute LED Treiber direkt an 230V Netzspannung. Durch die Schutzart IP65 für den Außenbereich geeignet. Zur einfachen Montage dienen die Montagehalter.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	227734
Leuchtmittel inklusive	0
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
Primäre Nennspannung	120-277V ~50/60Hz mA/V
Sekundär Strom / Sekundär Spannung	525 mA/V
Vertikaler Schwenkbereich	180 °
Breite	63.5 cm
Höhe	6.5 cm
Tiefe	20.5 cm
Nettogewicht	3.581 kg
Bruttogewicht	4.081 kg
IP Code	IP 65
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Schlagfestigkeit	0,20000000000000001 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke, Boden, Wand
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	1-10V
Wattage	25.0 W
Lumen	1500 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin



Abstrahlwinkel	120 °
Farbe	grau
CRI	>80
Binning	6
Lebensdauer	25000 h
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
BIG WHITE Seite	608

Notizen
