

DEBION® STATIX 25 Zaungabione als Sicht- und Windschutzelement zur bauseitigen Steinbefüllung mit frost- und witterungsbeständigem Material. Festverschweißter Korpus bestehend aus zwei zum „U“-gekanteten Einfachstabmatten. Elementtiefe 25 cm. Oberfläche feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Senkrechter Draht Ø 5,6 mm außenliegend Waagrecht Draht Ø 7,6 mm Innenliegend, Drahtzugfestigkeit jeweils mind. 500 N/mm². Maschenweite 50x200 mm. Systemzugehörige fest verschweißte Distanzhalter und 4x eingeschweißte Flacheisen zur Pfostenmontage. Pfosten 60x40x4 mm. Montageanleitung und Typenstatik bis Windlastzone 3 + 4 werksseitig.

Element:	Länge 100 cm	Tiefe 25 cm
	Länge 200 cm	Tiefe 25 cm
Höhenraster:	100 cm / 120 cm / 140 cm / 160 cm / 180 cm / 200 cm	

Montage:	• Pfosten zum Aufdübeln (zzgl. Schraubmaterial)	• Pfosten zum Einbetonieren (zzgl. Schraubmaterial)	• Ohne Pfosten (nur im Streifenfundament)

Gabionenzaunhöhe:		Höhe
Elementlänge 100 cm		Stück
Elementlänge 200 cm		Stück

Optional:	• Deckelgitter 906 x 163 mm aus Aluverzinkten Drähten mit 3 x Verschlussbügeln aus Ø 4,0 mm Draht
	• Deckelgitter 1.906 x 163 mm aus Aluverzinkten Drähten mit 5 x Verschlussbügeln aus Ø 4,0 mm Draht
	• Patentiertes Kürzungsset (zur individuellen Längenanpassung im Rastermaß +/- 50 mm und zur Winkeleinpassung (Kurve ca. 11,2° / 22,5° Grad)
	• Alu-Anschraubplatten-Sets zur individuellen Sichtschutzergänzung

Liefernachweis Zaungabione

Deutenberg Gabionentechnik GmbH & Co. KG - Auf den Geeren 22 - 24; D-59469 Ense/Höingen
 Telefon: +49 (0)29 38 - 9 78 36 0; Telefax: +49 (0)29 38 - 9 78 36 45; E-Mail: info@deutenberg.de

Füllmaterial

Das Füllmaterial muss größer als die Maschenweite sein. Schnittstellen sind mittels Zink Spray mit additiviertem Styrolalkyldharz (Salzsprühnebeltest >550 h) zu versiegeln. Die Lastabtragung des Füllmaterials erfolgt über den Baugrund (Bodenpressung mind. 150 kN/m²).

Empfohlenes Füllmaterial

- Korngröße 60/90, 60/120, 60/150

IHRE ANSPRECHPARTNER



Sebastian Gohr
 Teamleiter Vertrieb
 gohr@deutenberg.de
 +49 2938 - 97836-51



Marius Gössing
 Vertrieb Innendienst
 goessing@deutenberg.de
 +49 2938 - 97836-53



Tobias Kremer
 Vertrieb Außen-/Innendienst
 kremer@deutenberg.de
 +49 2938 - 97836-54